

Gansu Da Xiang Energy Technology CO., LTD



甘肃大象能源科技有限公司 Gansu Da Xiang Energy Technology CO., LTD

锰酸锂正极材料 产品说明书

产品名称: 改性锰酸锂

产品型号: DXM-2000

产品属性: 高温循环型

甘肃省白银平川经济开发区 邮 编: 730913 电 话: 0943-6685205 传 真: 0943-6685208



Gansu Da Xiang Energy Technology CO., LTD

一、产品特点与应用领域

该材料循环性能好、高温性能好、加工性能好、安全性高,适用电动自行车、电动汽车、储能电站等对循环性能要求较高的锂离子电池。

二、性能指标


1、物化指标

目	指标	典型值		
(o)	4.4±0.2	4.35		
%)	57.0±2.0	57.9		
(6)	≤0.1	0.04		
(o)	≤0.05	0.01		
6)	≤0.1	0.01		
6)	≤0.008	0.002		
6)	≤0.005	0.001		
%)	≤0.05	0.03		
-	7~10	9.2		
J(ppm)	≤1.0	0.5		
勿质	符合 RoHS、R	REACH 要求		
D10	>2.5	3.3		
D50	4~8	6.2		
D90	<20	11.2		
振实密度(g/cm³) ≥1.5 1.65		1.65		
比表面积 SSA (m²/g) 0.1~0.7 0.37		0.37		
	6) 6) 6) 6) 6) 6) 6) 7(6) 7(7) 7(7) 7(7)	(b) 4.4±0.2 (c) 57.0±2.0 (d) ≤0.1 (e) ≤0.05 (f) ≤0.008 (f) ≤0.008 (f) ≤0.005 (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f) (f)		

甘肃省白银平川经济开发区 邮 编: 730913 电 话: 0943-6685205 传 真: 0943-6685208



Gansu Da Xiang Energy Technology CO., LTD




DXM—2000 激光粒度分布曲线

DXM-2000 SEM

2、电性能参数

测 定 项 目		指标	典型值
首次放电比容量 mAh/g(锂负极)	0.2C	≥105	109.0
	1.0C	≥100	107.2
首次充放电效率(%)		≥90	98.3
2000 次循环性能(容量保持率 %)25°C、1C		≥80	



甘肃省白银平川经济开发区 邮 编: 730913

电话: 0943-6685205 传真: 0943-6685208



Gansu Da Xiang Energy Technology CO., LTD

三、理化特性

黑色粉末,颜色均一,无结块。

四、化学稳定性

常温常压下稳定。

五、包装、标志、运输、贮存

1、包装

检验合格的产品按 25Kg 为一包装单位,真空密封包装后装入彩编袋,包装袋上贴有合格证,发货时随货附有质量证明书。

2、标志

包装上印有厂名、厂址、联系方式。

产品名称、型号。

净重。

批号。

商标。

3、运输

运输过程中防止剧烈撞击、冲击或挤压,防止日晒雨淋,可使用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具进行运输。

4、贮存

- (1) 本产品应贮存与干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中。
- (2) 本产品不得与易燃易爆品以及腐蚀性化学物品混放,严禁受潮、腐蚀。
- (3) 本产品保质期为12个月。
- (4) 打开包装 48 小时内使用。

甘肃省白银平川经济开发区 邮 编: 730913

电话: 0943-6685205 传真: 0943-6685208